

Link do produktu: <https://epojazdy.com/prostownik-do-baterii-trakcyjnych-cbhf2-48-20-prostownik-melex-p-251.html>

## Prostownik do baterii trakcyjnych CBHF2 48-20

### Prostownik melex

Cena brutto	<b>1 992,60 zł</b>
Cena netto	<b>1 620,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>12-48V-15-30A</b>

## Opis produktu

### Prostownik do baterii trakcyjnych CBHF-2 24-48V 15-20A

#### Opis Produktu

Prostownik CBHF-2 24-48V 20A to zaawansowane urządzenie przeznaczone do ładowania baterii trakcyjnych, idealne do zastosowań przemysłowych i komercyjnych. Obsługuje akumulatory o napięciu 24V, 36V i 48V, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem dla pojazdów elektrycznych, takich jak wózki widłowe, maszyny czyszczące i podnośniki. Dzięki mocy ładowania 20A, prostownik szybko i efektywnie uzupełnia energię, zapewniając optymalną wydajność i długą żywotność baterii.

#### Kluczowe Cechy

Cechy

##### Zakres napięć

Opis

Obsługuje akumulatory 24V, 36V i 48V, co zwiększa jego elastyczność.

##### Wysoka wydajność ładowania Automatyczne ładowanie

Moc ładowania 20A pozwala na szybkie uzupełnienie energii. Inteligentny system dostosowuje parametry ładowania, chroniąc akumulator.

##### Solidna konstrukcja

Obudowa odporna na uszkodzenia, dostosowana do trudnych warunków przemysłowych.

##### Bezpieczeństwo użytkownika

Ochrona przed zwarciem, przegrzaniem i przepięciami.

#### Zastosowanie

Prostownik CBHF-2 24-48V 20A to idealne rozwiązanie dla firm posiadających floty pojazdów elektrycznych, magazynów z wózkami widłowymi i wszędzie tam, gdzie stosowane są akumulatory trakcyjne. Zapewnia niezawodne działanie oraz szybkie i bezpieczne ładowanie, zwiększając efektywność pracy.

#### Wyświetlane Parametry

Parametr

##### Natężenie prądu Napięcie Czas ładowania Pojemność baterii (Ah)

Opis

Aktualne natężenie prądu podczas ładowania.  
Aktualne napięcie akumulatora.  
Łączny czas procesu ładowania.  
Ilość amperogodzin przyjętych przez baterię.

#### Dostępne Konfiguracje

Napięcie

12V  
24V

Prąd ładowania

15A, 20A, 25A  
15A, 20A, 25A

36V  
48V

15A, 20A, 25A  
15A, 20A

### Specyfikacja Techniczna

Parametr

Wartość

**Zasilanie sieciowe**

207 - 253V 50/60Hz

**Stopień ochrony**

IP21

**Klasa ochronności**

I

**Czas ładowania**

6-14h (w zależności od pojemności baterii)

### Zakres Pojemności Akumulatorów

Napięcie	Prąd ładowania	Pojemność baterii
12V	15A	80-150Ah
12V	20A	100-200Ah
24V	15A	100-200Ah
24V	20A	150-250Ah
36V	15A	150-250Ah
36V	20A	200-300Ah
48V	15A	200-300Ah
48V	20A	250-400Ah

Prostownik CBHF-2 24-48V 20A to nowoczesne, wysokiej częstotliwości urządzenie sterowane mikroprocesorowo, które zapewnia optymalne ładowanie, oszczędność energii i dłuższą żywotność baterii w porównaniu do tradycyjnych prostowników transformatorowych. Dzięki funkcji ładowania wyrównawczego, możliwe jest również częściowe odsiarczenie płyt akumulatora, co zwiększa jego pojemność.

	95-195Ah	
12V	25A	120-258Ah
12V	30A	145-280Ah
24V	15A	80-150Ah
24V	20A	95-195Ah
24V	25A	120-258Ah
24V	30A	145-280Ah
36V	15A	80-150Ah
36V	20A	95-195Ah
36V	25A	120-258Ah

Gwarancja 12 miesięcy.